



Potenza massima assorbita
Maximum absorbed power
 1,5 kW / 230 Volt / 50/60Hz
Peso totale della macchina
 compreso di riduzioni e banco di
 lavoro/cassa di trasporto in acciaio
Total weight of complete machine
 with reductions and steel work
 bench/transport box
 80 kg

Capacità di saldatura
Welding capacity
 Ø 32 ÷ Ø 125 mm

Materiale del tubo e/o del
 raccordo
Pipe and/or fitting material
 PP-PE e altri materiali
 termoplastici
PP-PE and other thermoplastic
materials

Peso / Weight
 49,5 kg

Dimensioni / Dimensions
 520 x 720 x 360 mm

Regolato per la saldatura di
Presettet to weld
 PP

Dimensioni totali della macchina
 completa di riduzioni
Total dimensions of complete
machine with reductions

1 cassa di trasporto
1 transport box
 60 x 80 x 85 cm

Polifusore da banco dotato di slitte di movimentazione sulle quali sono posizionate ganasce prismatiche che permettono la centratura automatica di qualsiasi tipologia di tubo e raccordo.

Il polifusore è di facile estrazione per uso manuale. La saldatura avviene in maniera semiautomatica per mezzo di un dispositivo di caricamento a molla della macchina stessa. La macchina viene fornita in cassa in acciaio per un'agevole movimentazione della stessa e per un uso come banco di lavoro.

La dotazione standard comprende: macchina, polifusore estraibile, banco di lavoro/cassa di trasporto in acciaio, trepiede supporto tubo, set di bussole dal Ø 50 al Ø 110 mm (DVS 2208).

Bench polywelder equipped with movement slides on which prismatic clamps are placed to allow an automatic self-centering of any kinds of pipes and fittings. The polywelder can be easily extracted for hand using.

Welding is made in a semi automatic way due to a spring loading device of the machine. The machine is supplied in steel box for easy movement of the polywelder and for using as work bench. Standard equipment includes: machine, extractable polywelder, steel transport box/work bench, pipe support tripod, set of bushes from Ø 50 to Ø 110 mm (DVS 2208).



P020101

P020101

Polifusore adatto alla saldatura a bicchiere di tubi e raccordi in PP e altri materiali termoplastici.
Polywelder suitable to socket welding of pipes and fittings in PP and other thermoplastic materials.

Capacità di saldatura / Welding capacity

Ø 16 ÷ Ø 125 mm

Materiale del tubo e/o del raccordo

PP-PE e altri materiali termoplastici

Pipe and/or fitting material

PP-PE and other thermoplastic materials

Peso / Weight

1,6 kg

Dimensioni / Dimensions

380 x 60 x 113 mm

Tensione di alimentazione / Voltage

230 Volt / 50/60 Hz

Potenza elettrica / Electric power

1,5 kW

Range temperatura / Temperature range

50° ÷ 300°C

Regolato per la saldatura di / Presettet to weld

PP

Accessori Accessories

5004

Banco di lavoro/cassa di trasporto in acciaio / *Steel work bench/transport box.*

Peso / Weight

30,5 kg

Dimensioni / Dimensions

580 x 800 x 740 mm

Bussole optional / *Optional bushes*

Bussole Ø 32, 40 e 125 mm / *Bushes Ø 32, 40 and 125 mm.*