



Tube Coil Transport Trailer RVL 916

med en stor monteret kurv til rørspoler med en max. rørdiameter på 180 mm og en vægt op til 900 kg. Længde af rørspiral ved max. diameter = 100 m.

Denne trailer er udstyret med et enkelt akslet chassis, lige trækstang med kuglekobling og påløbsbremse. (Af-)læsningen af rørspolerne kan ske med gravemaskine eller andre løftemuligheder.

Transport- og læssekurven til PVC-rørspoler er monteret på traileren. Rørspolerne læsses bagfra eller ovenfra af en kran eller en gravemaskine. Kurven har en "låge" på

bagsiden til også at belaste rørspolerne bagud. Efter adskillelse af forbindelsesbåndene lægges rørspolerne på to bæreruller og fire styreruller.

Yderligere ruller til fastgørelse af spolen er ikke nødvendige.

RVL 916 er galvaniseret og vil blive leveret med TÜV.

Vores fordele ved oprulningskurven:

Flere støttepunkter til rørspiral med bærer og styreruller

Aflæsser spole fra oven ved bagerste ruller i ryggen

Derved bedre at bevæge sig ud af rørspolen med tryk

Den indre rørende fastgøres i kurven med et bælte og et håndspil.

Rørforlænger

På den bagerste tværstang er monteret en rørforlænger, som kan justeres på rørdiameteren – max. diameter 180 mm.

Teknisk data:

Længde: ca. 4.935 mm

Bredde: ca. 2.300 mm

Højde (ulastet): ca. 2.945 mm

Nyttelast ved 80 km/t: 900 kg

Egenvægt: 700 kg

Adm. Totalvægt: 1.600 kg

Aksel enkelt aksel

Trækstang lige med påløbsbremse og

Maks. Rørspolediameter: 3.750 mm

Maks. Bredde på rørspiral: 1.100 mm